

## AANLEVERRICHTLIJNEN OPEN DIGITALE BESTANDEN

Wij willen u bij aanlevering in PDF verwijzen naar het dokument 'aL\_Richtlijnen\_PDF\_NL\_06-2009.pdf', dit bevat gedetailleerde informatie ten behoeve van het correct aanleveren van bestanden in PDF-vorm. Deze is op onze website te downloaden op de pagina Prepress.

Met dit dokument beperken wij ons tot de richtlijnen voor het aanleveren van open bestanden (native). Bestanden kunnen in de volgende pakketten worden aangeleverd;

- ADOBE ILLUSTRATOR CS3
- ADOBE INDESIGN CS3
- ADOBE PHOTOSHOP CS3 (Enkel voor aanlevering van beelden)
- QUARK XPRESS 7.0
- FREEHAND (Als Adobe Illustrator EPS aan te leveren)

### Opmaakspecificaties

- Formaat- en vormcontour : **Bij etiketten;** d.m.v. een op stand geplaatste kaderlijn van 0,6 ptn. in bestand op te nemen, uitgevoerd in een steunkleur en in "transparant" geplaatst. Binnen het bestand te benoemen als "Stans".  
(Zie bijlage 1 <sup>(1)</sup>)  
**Bij flexibele verpakkingen;** in het geval van een vormbare verpakking (sachet of flowpack, doypack, stickpack, etc), de plano uitslagtekening eveneens binnen het bestand op te nemen zoals boven aangegeven.  
(Zie bijlage 2)
- Opmaak formaat : Op stand binnen de formaatcontour aan te leveren.  
(Zie bijlage 1)
- Aflopende bedrukking : Alle aflopende elementen 1,5 mm over de formaatcontour plaatsen als overdek voor het stansen. (Zie bijlage 1 <sup>(2)</sup>)  
Alle losstaande beeldelementen binnen de formaatcontour minimaal 1,5 mm vanaf formaatcontour positioneren.  
(Zie bijlage 1 <sup>(3)</sup>)
- Druktekens : Geen snij- en/of registertekens plaatsen.
- Barcodes : Zie hiervoor de website [www.gs1.nl](http://www.gs1.nl)  
In het geval de opdrachtgever besluit om hiervan af te wijken neemt aL Printing hiervoor geen verantwoordelijkheid.
- Illustraties : Alle illustraties separaat bij te leveren.  
Illustraties niet voorzien van trapping en/of overdek.  
In het geval van een degradée en/of schaduw verloop, verzoeken wij U dringend rekening te houden met een uitloop naar een minimale drukpunt van 2%. Dit om afbreken in de druk te voorkomen.
- Beeldresolutie : Het te drukken beeld moet minimaal 300 dpi zijn bij gebruik op 100%.
- Kleurscheiding : CMYK, bij voorkeur geen UCR toepassen.  
In het geval van een RGB beeld wordt deze tegen meerkosten van € 20,- per beeld omgezet naar een CMYK bestand.  
Kleurenprint en/of PDF van opgemaakt bestand bij te leveren.

## AANLEVERRICHTLIJNEN OPEN DIGITALE BESTANDEN

- Kleurtypering** : Binnen het bestand dienen de kleuren benoemd (getypeerd) te zijn als;
- PMS-opgave met als voorbeeld, Pantone 128 C,
  - als CMYK opbouw,
  - Specifieke eigen kleur met kleuromschrijving als bijvoorbeeld grasgroen, KLM blauw, etc.
- Kleurreferentie(s)** :
  - In het geval van een PMS-opgave is de PMS-waaier de referentie,
  - in het geval er sprake is van CMYK opbouw zal deze onder gestandaardiseerde en genormeerde omstandigheden gedrukt worden.In het geval van specifieke "eigen" kleuren, dient u een door U voor akkoord getekend kleurmonster bij te leveren.
- Letterfonts** : Bij voorkeur separaat aan te leveren of indien dit niet mogelijk is, vooraf omzetten naar "Lettercontouren" (Outlines)  
Eventuele tekstcorrecties zijn dan niet meer mogelijk!
- Letterkorps** : Diapositieve teksten bij schreefloos lettertypen  $\geq$  korps 5 pnt (1.77 mm.)  
Diapositieve teksten bij schreef lettertypen  $\geq$  korps 5 pnt (1.77 mm.)  
de achtergrond waarin de teksten worden geplaatst in maximaal 2 kleuren opbouwen.  
*Voor digitaal geldt  $\geq$  korps 3 pnt.*  
*(Zie Bijlage 1 <sup>(4)</sup>)*
- Positieve teksten bij schreefloos lettertype  $\geq$  korps 5 pnt (1.77 mm.)  
Positieve teksten bij schreef lettertype  $\geq$  korps 5 pnt (1.77 mm.)  
*Voor digitaal geldt  $\geq$  korps 3 pnt.*  
*(Zie Bijlage 1 <sup>(5)</sup>)*
- Beeldelementen** : Lijnen moeten  $\geq$  0.57 pnt (0,2 mm.) zijn,  
*Voor digitaal geldt eveneens  $\geq$  0.57 pnt.*  
*(Zie Bijlage 1 <sup>(6)</sup>)*
- Datatransfer per E-mail/FTP:** Bestanden comprimeren met STUFFIT of ZIP.

### **Digitaal te drukken bestanden;**

In het geval er sprake is van meng- en/of PMS-kleuren kunt u deze in CMYK opgebouwd aanleveren of gebruik maken van ons 'aL Color Assist systeem'.

De kleuren binnen dit systeem kunnen worden ingezet indien PMS-kleuren zo optimaal mogelijk benaderd moeten worden.

Voor projectmatige opdrachten is er een gedrukt exemplaar van het 'aL Color Assist' kleurealbum bij uw accountmanager opvraagbaar.

### **Wat zijn de voordelen als u bestanden op de juiste wijze aanlevert?**

1. Het reduceert de Prepress kosten van uw opdracht tot het minimum,
2. Kwaliteitsverhoging van het gedrukte eindproduct,
3. Versnelt de doorlooptijd van uw order.